Belt Lube HT 210, HT 220

Extrem hochtemperaturstabiler Schmierstoff auf Basis synthetischer Komponenten mit spezieller Additivierung, für thermisch hoch belastete Ketten, Rollen und Stäbe, besonders geeignet für kontinuierlich arbeitende Pressenstraßen in Span− und Faserplattenherstellung, in Öfen, Trocknern sowie weiteren Hochtemperaturanwendungen bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
BELT LUBE HT 210: V40 = 240 mm²/s, geeignet für/suited for Siempelkamp, Dieffenbacher, Küsters
BELT LUBE HT 220: V40 = 260 mm²/s; empfohlen für/recommended for Siempelkamp, Dieffenbacher, Küsters, Freigabe/approval Dieffenbacher

Belt Lube HT 50, HT 100

Synthetischer Schmierstoff für thermisch hoch belastete Ketten, Förderbänder und Rollen, Einsatz vor allem in Span− und Faserplattenherstellung, Einsatztemperatur bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
BELT LUBE HT 50: V40 = 52 mm²/s, Freigabe/approval Dieffenbacher
BELT LUBE HT 100: V40 = 102 mm²/s, Freigabe/approval Dieffenbacher, bevorzugt für/preferred for Siempelkamp

Chain Lube XHT 50 ... 3000

Hochtemperatur−Kettenöle auf Basis synthetischer Ester, universelle Anwendung an thermisch hoch belasteten Förder− und Antriebsketten z.B. in Lackierstraßen, Textilindustrie, Umformtechnik, einsetzbar bis +250 °C, auch als Spray erhältlich

Spezifikationen und Freigaben für
CHAIN LUBE XHT 50: V40 = 53 mm²/s; erfüllt/fulfils: DIN 51517/3 (CLP)
CHAIN LUBE XHT 150: V40 = 155 mm²/s; erfüllt/fulfils: DIN 51517/3 (CLP); Lingl
CHAIN LUBE XHT 250: V40 = 260 mm²/s; erfüllt/fulfils: DIN 51517/3 (CLP); Brückner; Krones
CHAIN LUBE XHT 3000: V40 = 3200 mm²/s; erfüllt/fulfils: DIN 51517/3 (CLP); Lingl

Chain Lube XHT 150 Extra

Synthetischer Schmierstoff auf Esterbasis mit hoher Temperaturstabilität für Förder− und Antriebsketten, Einsatz v.a. in Dämmstoff−, Baustoff− und Verpackungsindustrie, Einsatztemperatur bis +260 °C

Spezifikationen und Freigaben für
CHAIN LUBE XHT 150 EXTRA: V40 = 162 mm²/s; entspricht Anforderungen von/meets requirements of Münstermann, Dieffenbacher, Siemens, Alztec

Chain Bolt Fluid XHS 220

Schmierung von Förderketten und Halterungen in Folienreckanlagen bei hohen Temperaturen und schwierigen Schmierbedingungen in der Verarbeitung von Buntmetallen oder Kunststoffen sowie weiteren Hochtemperaturanwendungen bis +220 °C

Spezifikationen und Freigaben für
CHAIN BOLT FLUID XHS 220: V40 H 220 mm²/s
Cliptec XHS 280

Vollsynthetisches Hochtemperatur−Kettenöl für Förderketten und Halterungen, empfohlen bei hohen Temperaturen und unter schwierigen Bedingungen, geeignet für die Verarbeitung von Buntmetallen und Kunststoffen, bevorzugter Einsatz in Brückner Folienreckanlagen, Einsatztemperatur bis +260 °C

Spezifikationen und Freigaben für
CLIPTEC XHS 280: V40 = 300 mm²/s; Brückner, Cellier; NSF H2/HX−2
Cliptec XHS 150 HT

Vollsynthetisches Hochtemperatur−Kettenöl für Förderketten und Halterungen, empfohlen bei hohen Temperaturen und unter schwierigen Bedingungen, geeignet für die Verarbeitung von Buntmetallen und Kunststoffen, bevorzugter Einsatz in Brückner Folienreckanlagen, Einsatztemperaur bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
CLIPTEC XHS 150 HT: V40 = 270 mm²/s; Brückner
Glass Lube XHG 220

Vollsynthetisches Hochleistungsöl zur Schmierung von thermisch hoch belasteten Reibpaarungen an Förderketten, −rollen und −bändern, besonders geeignet für Hohlglasmaschinen und andere Aggregate zur Glasherstellung sowie in der Keramikherstellung, Einsatztemperatur bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
GLASS LUBE XHG 220: V40 = 228 mm²/s
Stenter Oil 220

Vollsynthetischer Hochleistungs−Schmierstoff für die Schmierung von Förder−, Rahmen− und Spannketten bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten, ideal für den Einsatz in der Textilindustrie (Spinn−, Wirk−, Wickel− und Strickmaschinen), Anwendung an Spannrahmen sowie in Heißluft− und Durchlauftrocknern, Einsatztemperatur bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
STENTER OIL 220: V40 = 215 mm²/s
Spezialöl XH 220 A

Vollsynthetisches Fluid mit verbessertem Verschleiß−, Alterungs− und Korrosionsschutz für die Schmierung der Fördertechnik an Hochtemperaturanlagen, Einsatz in Glas− und Dämmstoffindustrie, Holzverarbeitung, Textilindustrie, Lackierstraßen und weiteren Anwendungen, Einsatztemperatur bis +240 °C

Spezifikationen und Freigaben für
SPEZIALÖL XH 220 A: V40 = 225 mm²/s

Chain System Cleaner BR

Hochwirksamer Schmierstoff auf Esterbasis für die Reinigung von Schmiersystemen, die mit synthetischen Kohlenwasserstoffen betrieben werden, auch für Hochtemperaturschmierung an Förderketten geeignet, bis +150 °C einsetzbar

Spezifikationen und Freigaben für
CHAIN SYSTEM CLEANER BR: V40: ca. 50 mm²/s; Brückner

Haftöl 100, 220

Mineralölbasische Spezialöle für Ketten, Gatter und Transporteinrichtungen aller Art, ideal für starke Vibrationen, Zentrifugalkräfte oder extreme Verschmutzung, Haftöl 100 besonders für schnelllaufende Sägeketten geeignet

Spezifikationen und Freigaben für
HAFTÖL 100: V40 = 100 mm²/s, Stihl SWN 39113/1
HAFTÖL 220: V40 = 220 mm²/s, Stihl SWN 39113/1

Kettenhaft−Spray

Teilsynthetisches Kettenhaftspray für stark belastete Motorradketten und schnelllaufende Ketten im Industriebereich, Einsatztemperatur: −30 bis +130 °C

Ökoplus XS 68

Biologisch abbaubares Sägekettenhaftöl auf Pflanzenölbasis

Spezifikationen und Freigaben für
SÄGEKETTENÖL ÖKOPLUS XS 68: V40 = 67 mm²/s; Richtlinie/guideline KWF Groß−Umstadt; biologisch abbaubar nach/biodegradable according to CEC−L−33−T−82 (> 95 %)

Plantfluid

Hochtemperatur−Schmierstoff für die Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Warentransportbändern und −ketten von Durchlauföfen in Großbäckereien, Temperatureinsatzbereich bis +290 °C

Spezifikationen und Freigaben für
PLANTFLUID: V40 H 42 mm²/s; FDA 21 CFR 178.3570

WXA Spray

Geeignet für die Schmierung von Transportketten oder −bändern in der Lebensmittel−, Pharma−, Papier− und Kartonageindustrie oder deren Konservierung (temporär), Einsatztemperatur zwischen −10 und +180 °C

Spezifikationen und Freigaben für

WXA Spray: V40 = 72 mm²/s; Deutsches Arzneibuch (DAB)*; European Pharmacopoeia (PHEur)*; British Pharmacopoeia (BP)*; Food and Drug Administration*; gelistet nach/listed according to NSF H1 (* in der jeweils gültigen Fassung/currently valid versions)

Kettenöl 15 FG, 32 FG, 150 FG, 460 FG (auch als Spray)

Vollsynthetische Spezialöle für die Schmierung von Transportketten in der Lebensmittel−, Kosmetik− und Pharmaindustrie, auch für gering belastete Getriebe in Lebensmittelindustrie geeignet, Einsatztemperatur bis +250 °C

Spezifikationen und Freigaben für
KETTENÖL 32 FG: V40 = 32 mm²/s; NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570
KETTENÖL 150 FG: V40 = 150 mm²/s; NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570
KETTENÖL 460 FG: V40 = 460 mm²/s; NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570
KETTENÖL 15 FG: V40 = 15 mm²/s; NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570